

Technical drawing of a vertical pile foundation (垂直排土墙). The drawing includes a cross-section view on the left and an elevation view on the right.

Cross-section view (Left):

- Labels: 高度低的一侧 (Lower height side), 高度高的一侧 (Higher height side), 垂直排土墙 (Vertical pile foundation).
- Dimensions: 100*100 (pile width), 150 (pile length), 450 (pile diameter), 150 (pile length).
- Material: C25 混凝土 (C25 concrete).

Elevation view (Right):

- Labels: 高度高的一侧 (Higher height side), 高度低的一侧 (Lower height side), 垂直排土墙 (Vertical pile foundation).
- Dimensions: 12,000-12,223 (total height), 150 (pile length), 450 (pile diameter), 150 (pile length), 600 (pile diameter), 150 (pile length).
- Material: C25 混凝土 (C25 concrete).

Notes:

- 做法参照图12J003-C23.
- 具体应由有资质的第三方重新设计, 本图仅供参考.

注册建筑师执业章

南安市2020年（工业）G031号 经济技术指标汇总表				
规划指标名称		单位	数值	控制指标
规划总用地面积		M ²	37859	
总建筑面积		M ²	88179.58	
其中	计容建筑面积	M ²	85825.92	≥49216.70, ≤13577.00
	不计容建筑面积	M ²	2353.66	
容积率		—	2.27	≥1.3, ≤3.0
建筑占地面积		M ²	16392.00	≥15143.60
建筑密度		%	43.30	≥40
绿地面积		%	3787.27	≥3785.90, ≤7571.80
绿地率		%	10.00	≥10, ≤20
机动车停车位		辆	137	本项数据为标准小型车停车位
其中	地上机动车停车位	辆	112	本项目共有自行车停车位10个。按《车库建筑设计规范》JGJ100-2015相关要求（本项目货车每辆折算为2辆小型车）本项目10个货车位应折算成20个小型车位纳入计算
	地下机动车停车位	辆	25	
非机动车停车位		辆	357	按《泉州市城市规划管理技术规范》相关数据（1.5平方米每辆）折算。
行政办公及生活服务用地面积:2592.00m ² 占总用地面积的比值6.88%				
行政办公及生活服务设施总建筑面积:17331.36m ² 占总建筑面积的比值19.72%				

审 定	杨 德 胜	杨 德 胜
工程负责人	陈 少 嵘	陈 少 嵘
专业负责人	陈 少 嵘	陈 少 嵘
审 核	陈 少 嵘	陈 少 嵘
校 对	林 冬 生	林 冬 生
设 计	张 瑛 波	张 瑛 波
制 图	张 瑛 波	张 瑛 波
名:		
总平面图		